

	Téli szolgáltatás	
	4,0/4,36 4WD: hátsó kerék hatszög ellenőrzése	2024-12-09 Rev. 2024-12-03

1. Alkalmazási terület

Ez a dokumentum ismerteti a 4.0 4WD és 4.36 WD hátsó kerekeinek hatszögének ellenőrzését.
Javasoljuk, hogy ellenőrizze az összes 4.0/4.36 4WD robotot, függetlenül attól, hogy van-e probléma vagy sem.

2. Szükséges eszközök

A művelet végrehajtásához a következő eszközökre van szükség:

Eszközök	Kép
Allen Key 5 méretű	
Allen Key 2 méret	
Nyomatékkulcs 2-es méretű betéttel	

Threadlocker



3. Eljárás

ID	Művelet	Kép
1	Távolítsa el a hátsó kerekeket: - Távolítsa el a keréktárcsát; - Csavarja ki a fejcsavart és húzza meg a kereket;	
2	Ellenőrizze két szem meglétét, ha az egyik hiányzik, vegye ki a C01009 kódú szemcsét és csavarja rá a hatlapra, használjon nyomatékkulcsot 2-es méretű betéttel (1,0 Nm), menetrögzítővel. FIGYELEM: javasoljuk a művelet megismétlését a jelenlévő gabonánál is.	

3

Szerelje fel a kereket, és húzza meg a fejcsavart menetrögzítővel

