

	Téli szolgáltatás	
	4,0/4,36 4WD játék az első keréken	2024-12-09 Rev. 2023-11-10

1. Alkalmazási terület

Ez a dokumentum ismerteti a 4.0 4WD és 4.36 WD első kerekein végrehajtandó ellenőrzést.

2. Szükséges eszközök

A művelet végrehajtásához a következő eszközökre van szükség:

Eszközök	Kép
Torx 25-ös méret	
Kulcs 10-es méret	
Nyomatékkulcs 25-ös betéttel	
Threadlocker	

3. Az első kerekek „játékának” ellenőrzése

Próbálja meg mozgatni a kereket, ahogy a képen látható, és ha a holtjáték széles, ugorjon a következő bekezdésre.



4. Teendő a sikertelen teszt után

Ha a teszt sikertelen, kövesse az alábbi eljárást:

ID	Művelet	Kép
1	Nyissa ki a robotot. Válassza le a kábeleket a motor meghajtójáról. Távolítsa el a kereket és az első kerék egységet (10-es méretű kulccsal).	
2	Távolítsa el a keréktartó 3 csavarját Key torx 25 méretű;	

3	Távolítsa el a motor kulcsát;	
4	Tegye fel a menetrögzítőt az új kulcsra, kódja C01713, és helyezze be a megfelelő pozícióba a motoron. INFORMÁCIÓ: Az új kulcs a "WINTER SERVICE 4WD-2023" készletben lesz elérhető, kódja 042K00006;	
5	A kulcsnak a képen látható helyzetben kell lennie;	
6	Szerelje vissza a keréktartót: - húzza meg a keréktartó 3 csavarját a 25-ös betétes t-kulccsal (1,6 Nm);	

7	Szerelje vissza a kereket, helyezze a menetrögzítőt a hajtótengelyre, és húzza meg az anyát. Használható az új önzáró anya (kód C00000001), amely a "WINTER SERVICE 4WD-2023" készletben található, kódja 042K00006A	
8	Csatlakoztassa a kábeleket a motor meghajtóhoz.	

INFORMÁCIÓ: Téli szervizkészlet 4WD robothoz, minden birtokában lévő 4WD robothoz biztosítjuk. A készlet kódja: 042K00006A, nem rendelhető (ingyenes küldöm).

FIGYELEM: Az új anyát, a "WINTER SERVICE KIT 2023" kódszámú 042K00006A kóddal szállítjuk, úgy kell felszerelni, hogy a nyilak lefelé nézzenek.

