

AQUA[®] FORTE INVERPRO



IVS IP30

Az AquaForte termékcsalád legcsendesebb szivattyúja. Letisztult, robosztus modell nagy érintőképernyős kijelzővel, ahol valós idejű adatok jeleníthetők meg (energiafogyasztás, áramlás, fordulatszám). Beépített időzítővel és „egy gombnyomás” visszamosás funkcióval.

VALÓS IDEJŰ ADATOK

A szivattyú érzékeli a nyomás változását és azonos áramlást tart fenn a nyomásvesztéstől függetlenül. A szűrő szennyeződéséhez mérten nagyobb sebességre vált vagy lassít, így a tökéletes érték állandó.

BEÉPÍTETT INVERTERES VEZÉRLÉS

A beépített érzékelés és vezérlés lehetővé teszi, hogy a szivattyú teljesítménye 40% és 100% között szabadon változzon illetve különböző gyors elérésű funkciókat lásson el (például visszamosás). A motor és az inverter meghajtás pontos vezérlése optimális működést biztosít, így a kibocsájtott zaj rendkívül alacsony szintre csökken (30 dBA 1 méteren). A szivattyú 24 órás időzítővel ellátott, amely 24 óránként 4 különböző érték beállítását teszi lehetővé. Tartozék csatlakozóval és kábellel ellátott, ideális külső vezérléssel történő használatra is.

TELEPÍTÉS

Csatlakozók: 2" belső menet és 2"x63 mm csatlakozás.

Legfeljebb 2 méterrel a vízszint fölé telepíthető.

Szigetelés besorolása F, IP55.





INVERFLOW APPLIKÁCIÓ

Az eszköz e-mail címmel és verifikációs kóddal regisztrálható (helyszín megadható időjárási adatok hozzárendeléséhez). Az applikációs csatlakoztatásához a szivattyúnak bekapcsolt állapotban kell lennie (Wifi és Bluetooth képes). A működtetéshez Auto és Manual mód áll rendelkezésre. Leolvasható a valós idejű energiafogyasztás, áramlási sebesség (manuális üzemmódban), futásteljesítmény valamint a hibakódok listája. Indítható visszamosás, időzítő, böngészhetők a szivattyú adatai. Az eszköz az applikáción keresztül távolról vezérelhető (további felhasználók által is a rendszergazda jóváhagyása után).

MODELL	AQUAFORTE INVERPRO VS IP30
Cikkszám	RD352
Teljesítmény/ P1 (kW)	1,4
Feszültség (V/Hz)	2 20–240V / 50–60Hz
Maximális emelőmagasság/ Hmax (m)	16,7
Maximális térfogatáram (m³/h)	28,7
Keringtetés (m³/h)	8 méteren: 27,5; 10 méteren 25,1
Környezeti hőmérséklet (belső)	-10~42°C
Üzemi hőmérséklet (víz hőfok)	5°C~50°C
Sósvizes technológia	sókoncentráció 0,5%-ig (5g/l)