

Fluidra Magyarország Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/a.
Telefon: 24/525-869, fax: 24/525-866, 20/478-5253
www.astralpool.hu, info@astralpool.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szabályainak megfelel

1.

A termék típusa:

BEFÚVÓK FÓLIÁS ELŐRE GYÁRTOTT ÉS BETONOS MEDENCÉHEZ (ABS)

Termékkódok:

BEFÚVÓK FÓLIÁS ELŐRE GYÁRTOTT ÉS BETONOS MEDENCÉHEZ (ABS)					
Menetes befúvó fóliás medence "MULTIFLOW" / NORM befúvó / Állítható padlóbefúvó / Padlóbefúvó BCN03 / Állítható 3" befúvó / Porszívó csatlakozó / Lefolyó csatlakozó					
Cikk szám	00330	00334	56499	56500	00340
	20139	15864	28231	28502	43586
	43588	08316	11795	00332	17382
	00336	06484	24413	33501	00295
	00298	56498	00303	20140	08317
	11796	22353	21248	00300	00301
	24415	00302			

Rendeltetés:

Magán és Közösségi úszómedencékben alkalmazhatóak.

Gyártó:

Spanyolország / SACOPA, S.A.U.
ESA17092610
17854 Sant Jaume de Llierca (Girona), Pol. Ind. Poliger Sud - Sector I

Forgalmazó:

Fluidra Magyarország Kft.
2310, Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/A

Tanúsítási rendszer:

EN ISO 9001: 2000
UNE-EN 13451-1
NNK nyilvántartásba vételi szám: 33860-5/2020/KTEF

Műszaki méretek:

Gömb alakú, minden irányba forgatható befúvófejek. Fehér ABS anyagból. A befújható vízmennyiség szabályozható a kitörhető betétek segítségével. (átmérőjük: 14, 20, 25 mm) A javasolt max. áramlás az EN 13451-1 előírásoknak megfelelően
4 m/s áramlási sebesség esetén: D.14 = 2,2 m³/h, D.20 = 4,5 m³/h, D.25 = 7 m³/h.

A NORM befűvő, megfelel a közösségi és magánhasználatú medencéknél alkalmazott EN 13451-1 és EN 13451-3 nemzetközi szabványnak. 2" átmérőjű külső menet, Ø 50 mm belső ragasztható. Fehér ABS anyagból készült.

15662, 15663 kódszámú falátvezetésekhez csatlakoztatható.

Az Állítható fóliás befűvő, az átáramló víz mennyiségét egyszerűen egy KO állítócsavarral lehet változtatni.

Anyaga ABS műanyag. UV sugárzásnak ellenálló. Maximális áramlás: 12 m³/h.

Tömítésekkel, karimával és csavarokkal.

A BCN03 Állítható befűvő, az átáramló víz mennyiségét műanyag állítócsavarral lehet változtatni. Anyaga ABS műanyag.

UV sugárzásnak ellenálló. Maximális áramlás: 9,5 m³/h. A befűvő kivitelnek megfelelően szerelhető PN6 és PN10

nyomócsövekbe. Tömítést, csavarokat és a szorítókeretet tartalmazza.

A befűvőfej bajonetes rögzítéssel illeszkedik az alapelembe

Az állítható 3" befűvő anyaga fehér ABS. A rostély forgatásával szabályozható az áramlás. A szívófelület: 0,015 m².

Áramlási sebesség 20 m³/h (0,4 m/s). Maximális áramlási sebesség 26 m³/h (0,5 m/s). / Tömítésekkel, karimával és csavarokkal

A porszívó befűvő 2" külsőmenet, Ø 50mm belső ragasztható, fehér ABS anyagból készült. Tömítésekkel, karimával, csavarokkal és ellenanyával. 1 1/2" menetes porszívó csatlakozás.



Nyilatkozat:

Az 1 pontban meghatározott ABS termékek paraméterei megfelelnek a fent megadott adatoknak. A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a dokumentumban megjelölt forgalmazó a felelős.

Szigetszentmiklós 2020.11.26.

FLUIDRA MAGYARORSZÁG KFT.
2310 Szigetszentmiklós,
Leshégy Utca 4/a
Adószám: 12805637-2-13
Jorge Dominguez
Ügyvezető igazgató

